

PLACO® PR 2

Pastas



UNE-EN 13963

Descripción del producto

Pasta de fraguado en polvo destinada al tratamiento de juntas en los Sistemas de Placa de Yeso Laminado con un tiempo de aplicación y de fraguado de 2 horas

Manipulación

Es aconsejable el empleo de guantes y mascarilla.

Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores. Es válida tanto para el relleno como para el acabado de juntas, así como para relleno en reparaciones en sistemas de Placa de Yeso Laminado. Fácil de mezclar, aplicar y lijar, permite la finalización de la junta en el día y proporciona una excelente calidad de acabado. Puede adaptarse a cualquier tipo de proyecto, permitiendo tanto formas regulares como redondeadas.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



Características	Valor
Normas	EN 13963, Material para juntas para placas de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tiempo de reposo de la mezcla	10 min
Tiempo de fraguado	2 h
Tiempo de uso tras la mezcla	2 h
Factor de amasado (agua/polvo)	13 - 14 l/25 kg

Acondicionamiento		
Saco	25 ¹	kg
Saco	10 ¹	kg

¹ ± 5%

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto, resguardado de la luz solar y de la humedad. El tiempo máximo de conservación es de 9 meses a partir de la fecha de fabricación impresa en el saco.

Condiciones de aplicación

La pasta debe utilizarse a temperaturas de entre 5°C y 25°C. No apto para el tratamiento mecánico de las juntas. Para más información consultar el Manual del Instalador Placo®.